

DMS-26 SPLITTER DMX RACK 1U BRITEQ

Código 111BE/DMS-26
EAN13: 5420025646253

Descripción

- La solución todo en uno perfecta para proteger sus instalaciones DMX: MERGER + SPLITTER + BOOSTER

- Aislamiento eléctrico del 100% entre todas las entradas / salidas

- 2 entradas DMX + 6 salidas DMX, cada una equipada con conectores XLR de 3 y 5 pines

- La función de refuerzo analiza la señal DMX entrante y la construye desde cero para que sea perfecta para su uso posterior

- La función de fusión combina 2 señales DMX de diferentes formas:

- HTP: tendrá prioridad el valor más alto de 2 canales idénticos de 2 señales DMX

- Respaldo: cuando falla la señal DMX en la entrada A, la señal DMX en la entrada B toma el control inmediatamente

- Fusión: las señales DMX de 2 controladores diferentes se pueden combinar y enviar a través de 1 cable, puede elegir la dirección de inicio del segundo controlador

- La función de divisor distribuye la (s) señal (es) DMX de la (s) entrada (s) a través de 6 salidas idénticas que están 100% aisladas entre sí

- La sincronización de las salidas DMX se puede adaptar de 23 ms a 45 ms, aumentando la compatibilidad al conectar dispositivos DMX "lentos" a controladores DMX "rápidos"

- El comportamiento de salida se puede seleccionar cuando de repente ambas entradas DMX fallan:

- Nulo: no hay señal DMX en las salidas

- Hold: mantiene los últimos valores DMX en las salidas

- Borrar: establece los valores DMX en todas las salidas a cero

- Fácil configuración mediante pantalla LED de 4 dígitos

—

- Dimensiones: 48.2 x 4.4 x 15 cm

- Peso: 2.92kg

- Alimentación: AC 240 V, 50Hz

- Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, IEC

- Salida: XLR 3pin, XLR 5pin



Fotos

