

BEAM MATRIX5x5-RGBW (ARTNET) BRITEQ

Código 127BE/4416
EAN13: 5420025644167

Descripción

- Este proyector es la evolución lógica de nuestro POWERMATRIX5x5-RGB
- 25 lentes de 4.5° muy estrechas y extremadamente eficaces, en combinación con leds RGBW de 15W
- Una vasta biblioteca interna de efectos RGB, que contiene letras, números, persecuciones
- Entrada / salida Ethernet y soporte completo para el protocolo Art-Net
- Conexiones de entrada / salida Ethernet RJ45, equipadas con función de derivación automática para una mayor fiabilidad
- Nodo Art-Net interno: "Conversión Art-Net a DMX" 1 Un universo DMX está disponible en la salida DMX
- Canales DMX: 4 / 5 / 6 / 7 / 12 / 25 / 100 / 125 / 150
- Excelentes programas integrados
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota
- Frecuencia de actualización de LED de 1200Hz muy alta para un uso sin parpadeos en estudios de TV
- Sistema de refrigeración de "baja corriente de aire" con control de temperatura
- Los espectáculos internos funcionan de forma independiente, maestro / esclavo o se pueden seleccionar mediante DMX
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 2x16 caracteres para una fácil navegación por los menús
- Atenuador maestro ajustable para todas las funciones independientes
- Comportamiento de lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y el modo de congelación
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- Balance de blancos individual para cada píxel para que coincida perfectamente con los colores de varios proyectores
- Se pueden guardar / cargar la configuración predeterminada de fábrica + 2 configuraciones de usuario
- Entradas / salidas Neutrik PowerCON
- Entradas / salidas DMX de 3 pines y 5 pines
- Construcción de metal resistente, equipada con



mecanismos de "cierre de ataúd" para construir matrices de matriz grandes en poco tiempo

- Incluye un soporte multifuncional, diseñado tanto para montaje en suelo como en truss
- Totalmente compatible con POWERMATRIX5x5-RGB
- Soporte de suspensión opcional (código de pedido: 4407)
- El soporte multifuncional, diseñado tanto para montaje en suelo como en truss, está preparado para fijar abrazaderas omega opcionales

—

- Dimensiones: 55 x 55 x 12 cm

- Peso: 18kg

- Consumo: 415w

- Ángulo: 4.5º

- Refresco: 1.2khz

- Canales DMX: 150

- Alimentación: AC 100 - 240V, 50/60Hz

- Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, Artnet, RDM

- Salida: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon

Fotos

