

SE-1800 ETAPA POTENCIA CLASE-TD 2x900W SYNQ

Código 008BE/SE-1800
EAN13: 5420025681094

Descripción

- Amplificador Clase TD
- El amplificador de potencia SE-1800 no tiene precedentes en términos de precio / rendimiento
- Reproducción de baja frecuencia excelente y potente combinada con altas frecuencias cristalinas y delicadamente equilibradas
- Destinado a todo tipo de aplicaciones diferentes como discotecas, clubs, audio móvil, megafonía, alquiler, teatro,...
- Pantalla LCD donde se muestra nivel de entrada de audio, voltaje de la red, temperatura de trabajo y velocidad del ventilador.
- Potencia de salida, estéreo:
 - 2x 600 Wrms a 80
 - 2x 900 Wrms a 40
 - 2x 1200 Wrms a 20
- Potencia de salida, puente:
 - 1x 1800 Wrms a 80
 - 1x 2400 Wrms a 40
- Protección profesional:
 - Señal inaudible + limitador de corriente
 - protección de sobrecarga
 - protección de corriente de cortocircuito
 - Protección DC
 - Protección térmica
 - Protección AC / VHF
 - Arranque suave
 - ...
- Dos modos FAN:
 - Modo silencioso: ruido mínimo del ventilador para uso en estudio de grabación, teatro,...
 - Modo Potencia: máxima refrigeración para uso en condiciones adversas como discotecas, festivales de verano,...
- 3 modos de trabajo diferentes: estéreo, modo puente, modo mono (entradas vinculadas)
- Sensibilidad de entrada: 0,75 V / 1,0 V / 1,5 V
- Entradas / salidas balanceadas en XLR / COMBO



- 2 Speakon conectores compatibles (izquierda, derecha y salidas puente)

—

- Frecuencia: 20-20000Hz
- Relación S/N: >100dB
- Factor de amortiguación: >800
- Canales de salida: 2
- Entrada: XLR 3pin, Powercon
- Salida: XLR 3pin, Jack, Speakon
- Alimentación: AC 230W, 50Hz
- Dimensiones: 48.2 x 8.8 x 36.5 cm - 19" 2U
- Peso: 9.34kg

Fotos

