

## BT-THEATRE 100MZ TEATRO 100W CCT 3300K BRITEQ

Código 100BE/6029  
EAN13: 5420025660297

### Descripción

- Potente Foco de teatro Led de 100W con CCT 3000K
  - Equivalente a un foco tradicional de 1 kW
  - Rendimiento fotométrico: CRI / Ra > 96, TLCI > 97, CQS > 94, Rf > 92, Rg > 97
  - Ajuste manual del ángulo de 15°~45° (ángulo de campo: 22°~60°)
  - Marco de color para el uso de filtros de color y barndoor de ocho hojas incluida
  - Funcionamiento muy silencioso: ventilador de refrigeración con control de temperatura y bajo nivel de ruido
  - Pantalla LCD para navegar fácilmente por el menú de configuración
  - Manual o controlado por DMX: 4 modos de canal diferentes (atenuación de 8 bits y 16 bits) para una máxima flexibilidad
  - Preparado para DMX inalámbrico: DONGLE WTR-DMX opcional
  - Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la frecuencia de actualización del Led de 1,2 kHz
  - Control manual de atenuación y zoom / enfoque: alineación sencilla del proyector en el escenario + uso en stands de exhibición
  - Comportamiento de lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
  - Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
  - En caso de falla de DMX, puede elegir entre modo manual, apagón y congelación
  - Funcionalidad RDM para fácil configuración y monitoreo remoto: direccionamiento DMX, modo de canal, temperatura,...
  - Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
  - La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar
  - Entradas / salidas DMX de 3 y 5 pines + entradas / salidas ProLock para una fácil conexión en cadena
- 
- Peso: 7.2kg
  - Consumo: 105W
  - Control DMX: 4 Canales
  - Tª de color: 3000k



- CRI: 95
- Lux: 2630 5m 16º
- Ángulo: 15º-45º
- Frecuencia de actualización: 1.2khz
- Alimentación: AC 100-240 V, 50/60Hz
- Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, USB
- Salida: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon, USB

## Fotos

