BTX-TITAN CABEZA MÓVIL BRITEQ

Código 107BE/4378
EAN13: 5420025643788

Descripción

• Cabeza móvil 3 en 1 BEAM + SPOT + WASH

• Lámpara OSRAM SIRIUS HRI 280 (7800K), combinada con la óptica Hi-Q, la hace increíblemente brillante:

- BEAM: 2,7 ° ~ 11 °, máx. 82,650 lux a 20 m

- SPOT: 5 ° ~ 23 °, máx. 25.400 lux a 10 m

• Rueda de color con 13 colores cuidadosamente seleccionados, incluidos filtros CTO y CTB + blanco

• Rueda de gobos con 14 gobos estáticos + abierto

• Rueda de gobos con 9 gobos giratorios fácilmente reemplazables (vidrio + metal, OD: 15,8 mm / IM: 12,5 mm)

• Los prismas lineales de 8 caras redondas + 6 caras tienen configuraciones de velocidad de rotación separadas y se pueden

mezclar para obtener efectos sorprendentes.

• Efecto Frost (efecto WASH)

• ZOOM + Enfoque motorizado con valores DMX calibrados

• Atenuador / obturador preciso para atenuación lineal y efectos estroboscópicos variables

• Los motores paso a paso MOONS trifásicos aseguran movimientos muy rápidos de PAN / TILT

• Rendimiento y velocidad de procesamiento incomparables gracias al uso intensivo de la tecnología FPGA

• Configuración modular para facilitar el mantenimiento y la limpieza

• Pantalla táctil a color de 2,8" con rotación automática de la pantalla para una navegación de menú fácil e intuitiva

• 3 modos de canal DMX diferentes (16 canales, 24 canales y 25 canales) para una máxima flexibilidad

• Las sencillas actualizaciones de firmware mantienen su máquina actualizada en todo momento

• Control remoto de encendido / apagado de lámpara

• Entradas / salidas Neutrik de 3 pines y 5 pines para una máxima flexibilidad en un entorno profesional

• Neutrik PowerCon / salidas: hasta 16A se pueden conectar en serie para una fácil instalación

• Equipado con soportes omega para una instalación rápida

—

• Dimensiones: 39.1 x 28.7 x 58.3 cm

• Peso: 22kg

• Alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

• Consumo: 400w

• Canales DMX: 25

• Gobos fijos: 14

• Gobos giratorios: 9

• Entrada: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon

• Salida: XLR 3pin, XLR 5pin, Powercon

—

Video Demo:

——————

Fotos