

BT-PROFILE HD RECORTE LED 150W RGBAL ZOOM 25-50º BRITEQ

Código 100BE/6044
EAN13: 5420025660440

Descripción

- Zoom manual integrado de 25° ~ 50°.
- Sistema de marco de persiana de 4 cuchillas para hacer cortes de viga afilados.
- Ya no es necesario tener proyectores separados en blanco y en color,
 - BT-PROFILE HD lo hace todo:
 - BLANCO perfecto con alto CRI > 90Ra y preajustes CCT
 - ¡Selección rica de COLOR con ajustes preestablecidos de color!
 - Gracias al sistema de calibración de color CCS, las diferencias de color entre diferentes lotes son un problema del pasado, mientras que este perfil también funciona perfectamente junto con nuestro BT-THEATRE HD2 existente:
 - ¡Los mismos ajustes preestablecidos de CCT para blanco, que van desde 1800K a 10000K!
 - Los mismos 48 preajustes de color calibrados (según la numeración LEE® / ROSCO®)
 - Basado en un grupo de LED RGBAL de 5 colores y 150w (rojo, verde, azul, ámbar, lima)
 - Funcionamiento muy silencioso con ventilador de refrigeración de bajo ruido y diferentes preajustes (en vivo, estudio, ...)
 - Controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes para máxima flexibilidad
 - Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento
 - DMX, modo de canal, ...
 - ¡Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la alta tasa de actualización de LED ajustable!
 - Cuatro configuraciones de atenuación con diferente comportamiento y velocidad.
 - Control manual para atenuación, colores, CCT y zoom.
 - ¡Pantalla OLED para navegar fácilmente a través del menú de configuración!
 - En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y congelación.



- Función de bloqueo para evitar la alteración no deseada de la configuración.
- Carcasa ligera pero resistente.
- Entradas/salidas DMX de 5 pines + entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena.
- Dimensiones (cm) 22,4 x 19,1 x 56,8 (ancho x alto x profundidad)
- Peso (kg) 3.2
- Entrada de alimentación CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía W 170
- Color negro
- Pantalla OLED
- Fijación abrazadera estándar opcional
- Clasificación IP en interiores
- Modos autónomo fijo, autónomo automático, manual, DMX, Maestro/Esclavo
- Protocolo DMX, RDM
- Programable Sí
- Software actualizable No
- Mínimo canales DMX 3
- Máximo de canales DMX 18
- Portalámparas No
- Lux 1098 @5m (haz 25°)
- Lumen 4088
- CRI 90
- Colores rojo, verde, azul, ámbar, lima, RGBAL
- Mezclar colores Sí
- Funciones enfoque manual, zoom manual
- Mín. ángulo de haz (°) 25
- Máx. ángulo de haz (°) 50
- Máx. frecuencia de actualización (kHz) 25
- Entrada XLR de 5 pines, PowerCon® TRUE1 o compatible
- Salida XLR de 5 pines, PowerCon® TRUE1 o compatible

Fotos

