

BT-TVPANEL TW BRITEQ

Código 100BE/6032
EAN13: 5420025660327

Descripción

- Soft-light profesional para estudios de TV y aplicaciones al aire

libre (solo en condiciones secas).

- Salida compacta pero potente: 640 LED CW/WW con 260 W de potencia total.

- Blanco sintonizable 3000K ? 5600K con preajustes CCT precisos.

- Excelentes especificaciones fotométricas: Ra > 98, TLCI > 99, ...

- Acabado de aluminio diseñado inteligentemente para uso multifuncional:

- PHOTO & TV-STUDIO: Fuente de alimentación externa "click-on" 100V -

240V con V-LOCK. TV, PELÍCULA, REPORTERO, ...: mediante el uso de

1 o 2 baterías V-LOCK estándar opcionales (compatibles con 14,8 V y 26 V)

- Filtros de escarcha fácilmente intercambiables + posibilidad de agregar hojas

de filtro adicionales (color). Diferentes accesorios opcionales: visera de 8 hojas,

yugo manual, intensificador, softbox. Ángulo de haz 115°

- Excelente electrónica de atenuación con 4 curvas de atenuación, control de

velocidad de atenuación. Atenuación sin parpadeos hasta el 0 % con frecuencias

de actualización de entre 900 Hz y 25 kHz.

- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S.

- Fácil uso independiente: 3 perillas giratorias para atenuación, preajustes CCT

y ajuste CCT continuo.

- Control DMX completo con diferentes modos y canal de control.

- DMX inalámbrico (llave WTR opcional) o entradas/salidas XLR cableadas de

3 pines/5 pines. Funcionalidad RDM para configuración y monitoreo remotos.

- Refrigeración por ventilador con control de temperatura y muy bajo nivel de ruido.

- Función de bloqueo para evitar la alteración no deseada de la configuración.



- Restablecimiento de fábrica predeterminado + la configuración del usuario se

puede guardar/cargar. Pantalla OLED de 2x 16 caracteres con botones táctiles

para una fácil configuración. El yugo de estudio manual opcional está disponible.

- Alto flujo luminoso: 19'000 lm Entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1

para una fácil conexión en cadena. La espiga de TV de 28 mm incluida se usa para

colgar fácilmente el proyector (posiblemente en combinación con el

"RECEPTOR DE ESPIGA DE TV") opcional.

- Dimensiones (cm) 56,2 x 36,8 x 19,5. Peso (kg) 9.7

- Funciona con batería sí

- Consumo de energía W 290

- Color negro

- Protocolo DMX, DMX inalámbrico, RDM

- Máximo canales DMX 7

- Lux 401 @5m (haz 115°)

- Mín. temperatura de color (K) 3000

- Máx. temperatura de color (K) 5600

- CRI 98, colores Blanco, Blanco frío, Blanco cálido

Fotos

