

ALTAVOZ 12\" ACTIVO DSP 650W SA-12 SYNO

Código 010BE/8605 EAN13: 5420025686051

Descripción

- Altavoz activo profesional para una amplia gama de aplicaciones diferentes:
- ALQUILER: gabinetes robustos con entradas de audio versátiles
- MONITOR DE ESCENARIO: voz clara con baja respuesta acústica
- CLUBES, BARES, PRO DJs, ...: Increíble sonido "hi-fi", incluso a alto SPL
- Tecnología amplificador- biamplificación "Pascal Audio®"
- HF: 150Wrms (motor de compresión de 1" con $80^{\circ}\text{H} \times 40^{\circ}\text{V}$, "Redcatt®" EE. UU.)
- LF: 500Wrms (woofer de 12", fabricado por "Lavoce®" Italia)
- Amplificador controlado por DSP con diferentes presets:
- Ecualizadores paramétricos, Limitador / compresores
- Crossover activo de 2 vías con filtrado FIR
- Preajustes de fábrica para diferentes aplicaciones
- Gestión sofisticada de la temperatura del amplificador
- El software y los ajustes preestablecidos son actualizables.
- Ecualizador paramétrico de 4 bandas totalmente sintonizado para un sonido perfecto
- Dos canales de entrada mezclables:
- CH1: nivel de LÍNEA, balanceado (XLR/Jack 6.3mm) y no balanceado (RCA/cinch)
- CH2: diferentes niveles: MIC balanceado (XLR / Jack 6.3mm)
- MIC balanceado con filtro de paso alto
- Entrada de LÍNEA balanceada (XLR / Jack 6.3mm)
- 2 salidas de audio: SALIDA DE ENLACE para CH1
- SALIDA MIXTA: enlace a otros altavoces
- máx. SPL: 129dB @ 1m
- Entrada/salida PowerCON con interruptor de alimentación independiente.
- 6 puntos de rigging M6 para suspensión horizontal/vertical.
- Contrachapado de abedul báltico con acabado de poliurea texturizada negra libre de arañazos.
- El ingenioso diseño del gabinete permite su uso como monitor sin soportes separados.
- Asas de transporte resistentes con adaptador de soporte







integrado de 35 mm.

- Pies de goma de alta resistencia.
- Dimensiones (cm) 65.3 x 37.1 x 37
- Peso (kg) 20
- entrada de alimentación CA 100 240 V, 50/60 Hz
- Sonido: máx. spl (dB) 129
- Audio: mín. frecuencia (Hz) 41
- Sonido: máx. frecuencia (Hz) 25000
- Audio: Wrms 80 estéreo, por canal 650



