FOCO ARQUITECTURAL VPAR-150RGBL IP66 18X20W RGBL 25º

Código 100/H11548
EAN13: 3662009026275

Descripción

- Foco arquitectónico18 x LED 20W 4 en 1 Rojo Verde Azul Lima

- Lentes simétricas con apertura de 25°

- Brillo: 6285 lm – 1270 lux a 5 m

- Consumo: 153W

- Conexiones DMX/Alimentación mediante cables híbridos IN y OUT con enchufes IP67

- Caja de control VRDM externa para parametrización RDM

- Compatible con consolas RDM en ciertos parámetros

- Protocolo de control DMX de 2 a 8 canales según el modo seleccionado

- Fuente de alimentación: 110-240 V/50-60 Hz

- Frecuencia de actualización seleccionable de 900 Hz a 3600 Hz

- Enfriamiento: convección

- Acabado: fundición de aluminio, pintado epoxi blanco grisáceo RAL 9002

- Grado de protección IP66: resiste polvo y salpicaduras de agua desde todas las direcciones

- Resistencia a los golpes IK07: protegido contra un choque mecánico de 2 julios, es decir,

un objeto de 500 g que cae desde una altura de 40 cm.

- Válvula de despresurización de diafragma sellado

- Dimensiones 157 x 270 x 290 mm. Peso 7 kilos

Fotos