

## BTI-BLIZZARD PROFILE CABEZA MÓVIL LED 600W BRITEO

Código 107BE/5571 EAN13: 5420025655712

## Descripción

- Basado en una fuente de luz LED de 600W.
- Protección IP65 y funcionamiento silencioso: iperfecto para uso en interiores y exteriores!
- Un verdadero todoterreno que lo hace todo: iBEAM, SPOT, WASH y ENMARCADO!
- Salida de luz muy alta: 60610 lux a 5 m  $(7^{\circ})$  1713 lux a 5 m  $(50^{\circ})$ .
- Perfecto para: conciertos, eventos, parques temáticos, teatros (al aire libre),...
- Zoom electrónico de 16 bits de amplio rango, de  $7^{\circ}$  a  $50^{\circ}$  con enfoque motorizado

(automático) de 16 bits.

- Iris ajustable de 16 bits: 5 ? 100%
- Módulo de estructura completo con 4 aspas controladas individualmente y rotación de  $\pm 1.60^{\circ}$ .
- Sistema de color CMY, que incluye varias macros de color.
- CTO gradual: 2700K ? 6800K
- 6+1 colores fijos, incluido UV.
- 7+1 gobos de vidrio giratorios reemplazables con indexación fina.
- 10+1 gobos de vidrio estáticos fijos para estratificación de gobos.
- Rueda de animación giratoria sin parar con indexación.
- Prisma birotativo de 4 facetas.
- 2 filtros de escarcha gradual: 1 escarcha ligera + 1 escarcha media.
- Luz estroboscópica precisa con efectos aleatorios, de pulso y de ráfaga incorporados.
- Atenuador suave de 16 bits con modo de atenuación rápida y lenta.
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y curva en S.
- Movimientos rápidos de giro/inclinación de 16 bits con corrección de posición y canal

de velocidad de giro/inclinación.

- Modo de ventilador súper silencioso para aplicaciones de cine.
- Utiliza 35, 41 o 44 canales DMX + funcionalidad RDM para una fácil configuración remota.







- iSoporte total para Art-Net™ y sACN!
- Servidor web interno para configuración remota adicional.
- La pantalla LCD matricial garantiza una fácil navegación en los diferentes menús de configuración.
- Entradas/salidas DMX de 5 pines + entrada/salida RJ45 + compatible con PowerCON TRUE1.
- Entradas/salidas DMX compatibles con el kit BT-XLR5TO3.
- Equipado con soportes omega para una instalación rápida.
- Dimensiones: 42x36x73cm

- Peso: 34kg

## **Fotos**









